

**SÄKERHETSATABLAD****Nordkalk Fostop Agri Premium**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 19.01.2026

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Nordkalk Fostop AgriPremium
UFI: 4M00-V0R7-700H-7K55

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Byggmateriälsindustri, Kemikalieindustri, Jordbruk inte godkänd för ekologisk odling, Miljöskydd (bl.a. rökgasrening, vattenrening, slambehandling), Vag- och vattenbyggande, Mark stabilisering, Pappers och massaindustri .

Huvudsaklig avsedd användning PC-TEC-OTH Other products for chemical or technical processes

Industriell användning Ja

Yrkesmässig användning Ja

Konsumentanvändning Nej

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn Nordkalk AB
Besöksadress Kungsängsvägen 22
Postadress Box 901
Postnr. SE 731 29
Postort Köping
Land Sverige
Telefon +46 (0) 10 476 2500
E-post sds@nordkalk.com
Webbadress www.nordkalk.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: 112 - Begär giftinformation
Beskrivning: Nödnummer Öppet dygnet runt.
Telefon: +46 (0)10 456 6700
Beskrivning: Giftinformationcentralen (i mindre akuta fall). Öppet dygnet runt.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335
--	--

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten	Kalciumoxid
Signalord	Fara
Faroangivelser	H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelser	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261 Undvik att inandas damm. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501 Innehållet / behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB	Enligt bilaga XIII i REACH-förordningen (1907/2006) tillämpas inte utvärderingen för oorganiska ämnen.
Andra faror	Endokrinstörande egenskaper: Inga hormonstörande egenskaper kända.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
------	---------------	----------------	----------	------------

Kalciumkarbonat	CAS-nr.: 1317-65-3 EG-nr.: 215-279-6	Klassificering enligt CLP, 40-80 % anmärkning: Ingen klassificering.
Kalciumoxid	CAS-nr.: 1305-78-8 EG-nr.: 215-138-9	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335

Ämne, kommentar

Den fullständiga texten för alla faroangivelser visas i sektion 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Allmänt	Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.
Inandning	Flytta personen i frisk luft, håll i vila och under observation. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Hudkontakt	Tvätta den förorenade huden med mycket vatten och tvål. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Om hudirritation eller andra symptom kvarstår, sök läkarhjälp.
Ögonkontakt	Spola genast med mycket vatten i minst 15 min och håll ögonen öppna. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Skölj munnen och ge 1-2 glas vatten att dricka. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Sök läkarhjälp omedelbar

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter	Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Våt produkt är alkalisk och kan vara frätande på hud och ögon.
Fördröjda symptom och effekter	Fördröjda symptom eller effekter är inte kända.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar	Behandlas symptomatiskt.
---------------------------	--------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel	Pulver, koldioxid eller skum.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Använd inte vatten för att släcka brand.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Produkten är inte brännbar. Släckningsvatten som har varit i kontakt med produkten kan vara frätande.
Farliga förbränningsprodukter	Koldioxid

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd heltäckande skyddskläder samt friskluftsapparat vid brandbekämpning.
Andra upplysningar	Undvik dammbildning. Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen. Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll obehöriga personer borta från farozonen. Undvik dammbildning och spridning av damm. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Undvik befuktning.
Personliga skyddsåtgärder	Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra spridning över ett större område (t. ex genom uppdämning eller oljebarrärer). Håll produkten torr. Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag.
----------------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning	Undvik dammbildning och spridning av damm. Undvik röra upp materialet så att det kommer upp i luften. Förvaras torrt.
Sanera	Fast produkt samlas upp mekaniskt. Sopa eller dammsuga produkten upp. Håll materialet torrt. Uppsamlas försiktigt och transporteras sedan till avfallshanteringsanläggning. Destrueras enligt lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Se sektion 7 för säker hantering. Se sektion 8 för skyddsutrustning. Se sektion 13 för avfallshantering.
--------------------------	--

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering	Undvik inandning av damm samt kontakt med hud och ögon. Använd lämplig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation (inkapsling eller punktutsugning vid behov). Använd inte kontaktlinser vid hantering av denna produkt. Det rekommenderas att ögonduch finns tillgängliga i närhet av arbetsplatsen. Observera risken för frätskador.
------------------	--

Skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder för att förhindra bildandet av aerosoler och damm	Undvik dammbildning.
Råd om allmän arbetshygien	Vidta vanliga försiktighetsåtgärder vid kemikaliehantering och följ god normal arbetshygien. Ät inte, drick inte och rök inte under hantering eller i närheten av produkten. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Tvätta händer och exponerad hud före pauser och vid arbetets slut. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Förvaras på torr och väl ventilerad plats. Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Förhållanden som skall undvikas	Undvik kontakt med fukt och vatten. Undvik kontakt med luft. Se sektion 10.5 för oförenliga material.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden	Användningen som anges i avsnitt 1.2.
-------------------------------------	---------------------------------------

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Kalciumoxid	CAS-nr.: 1305-78-8	Ursprungsland: Sverige Nivågränsvärde (NGV) : 1 mg/m³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 4 mg/m³ Partikelfraktion: Respirabel Ursprungsland: Europeiska unionen Nivågränsvärde (NGV) : 1 mg/m³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 4 mg/m³ Källa: 2017/164/EU Kommentarer: IOELV Partikelfraktion: Respirabel	

Kalciumkarbonat	CAS-nr.: 1317-65-3	Ursprungsland: Sverige Gransvarde typ: OEL Nivagransvarde (NGV) : 10 mg/m ³ Kommentarer: Oorganiskt damm
-----------------	--------------------	---

DNEL / PNEC

Ämne DNEL

Kalciumkarbonat

Grupp: Professionell

Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal)

Värde: 4,26 mg/m³

Grupp: Professionell

Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk)

Värde: 10 mg/m³

Grupp: Konsument

Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal)

Värde: 1,06 mg/m³

Grupp: Konsument

Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk)

Värde: 10 mg/m³

PNEC

Exponeringsväg: Reningsanläggning

Värde: 100 mg/l

Kommentar: NOEC; AF=10

Ämne DNEL

Kalciumoxid

Grupp: Professionell

Exponeringsväg: Akut inandning (lokal)

Värde: 4 mg/m³

Kommentar: respirabell damm

Grupp: Professionell

Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal)

Värde: 1 mg/m³

Kommentar: respirabell damm

Grupp: Konsument

Exponeringsväg: Akut inandning (lokal)

Värde: 4 mg/m³

Kommentar: respirabell damm

Grupp: Konsument

Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal)

Värde: 1 mg/m³

Kommentar: respirabell damm

PNEC

Exponeringsväg: Sötvatten

Värde: 0,37 mg/l

Exponeringsväg: Saltvatten

Värde: 0,24 mg/l

Exponeringsväg: Reningsanläggning

Värde: 2,27 mg/l

Exponeringsväg: Jord

Värde: 817,4 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Om allmän ventilation inte räcker för att hålla luftkoncentrationerna under de inställda gränserna måste lokal avgas användas.

Se till att ögondusch finnas i närheten av arbetsplatsen. Arbetsmetoder skall väljas så att hud- och ögonkontakten minimeras. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd Ögonskydd, kommentar

Använd tättslutande skyddsglasögon. EN 166 eller EN ISO 16321.

Använd inte kontaktlinser vid hantering av denna produkt. Det är tillrådligt att ha individuell ögonspolning.

Handskydd

Lämpliga handskar Handskydd, kommentar

Använd lämpliga kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar. EN 374. För rätt materialval av handskar, kontakta tillverkaren av skyddsutrustningen.

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt

Använd lämpliga kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddskläder. Använd lämpligt skyddsskodon

Andningsskydd

Andningsskydd nödvändigt vid

Om ventilationen inte är tillräcklig för att hålla arbetstagarnas exponering under fastställda gränsvärden, använd lämplig andningsskydd.

Rekommenderad typ av utrustning

Partikelfiltermask. FFP2, FFP3 (EN 149)

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande mil

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Fast ämne. Pulver. Granulär.
Färg	Vit. Beige Grå. Ljusbrun
Lukt	Luktfri.
Luktgräns	Kommentarer: Ej tillgänglig. I
pH	vattenlösning värde: 12,3 Kommentarer: Kalciumoxid temp 20°C.
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Kommentarer: > 450 °C Metod: EU A.1.
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Kommentarer: Ej fastställt.
Flampunkt	Kommentarer: Ej tillämplig.
Avdunstningshastighet	Kommentarer: Ej tillämplig.
Brandfarlighet	Ej brandfarlig.
Explosionsgräns	Ej brandfarlig. (EU A.10)
Ångtryck	Kommentarer: Ej tillämplig.
Ångdensitet	Kommentarer: Ej tillämplig.
Partikelegenskaper	Kommentarer: Ej fastställt.
Relativ densitet	Kommentarer: Ej fastställt.
Bulktäthet	Varde: 3,3 l kg/dm ³ .
Löslighet	Metod: EU A.3 Varde: 0,75 -1,30 kg/dm ³
Fördelningskoefficient: n-oktanol/ vatten	Medium: Vatten Varde: 1337,6 mg/l Metod: EU A.6
Självantändningstemperatur	Ej relevant
Sönderfallstemperatur	Metod: EU A.16 Kommentarer: Ej självantändande
Viskositet	Kommentarer: Ej tillgänglig
Explosiva egenskaper	Ej klassificerad som explosiv.
Oxiderande egenskaper	Ej klassificerad som oxiderande.

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	Ej angivet.
---	-------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Reagerar med vatten. Reagerar med syror

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala lagringsomständigheter. Omvandlas till kalciumdihydroxid vid kontakt med fukt och till kalciumkarbonat vid kontakt med luft.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Reagerar exotermiskt med vatten (frigörs värme).
Reagerar exotermiskt med syror (frigör värme).
Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. CO₂. Reagerar med syror för att bilda koldioxid som forskjuter syre i luften i slutna utrymmen.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas Skyddas från fukt. Får inte förvaras fuktigt eller i områden med hög luftfuktighet.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas Syror.
Vatten.
Metaller. Aluminium. Mässing.
Oxiderande material. Halogener.
Organiska kemikalier.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga sönderdelningsprodukter kända..

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet	Kommentarer: Produkten är inte klassificerad som akut toxisk.
Ämne	Kalciumkarbonat
Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Metod: OECD 420 Värde: > 2000 mg/kg bw Försöksdjursart: Råtta Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Metod: OECD 402 Värde: > 2000 mg/kg bw Försöksdjursart: Råtta Testad effekt: LC50 Exponeringsväg: Inandning. Metod: OECD 403 Varaktighet: 4 h Värde: > 3 mg/l Försöksdjursart: Råtta
Ämne	Kalciumoxid
Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Metod: OECD 425 Varde: > 2000 mg/kg bw Forsoksdjursart: Ratta Testad effekt: LD50 Exponeringsvag: Dermal Metod: OECD 402 Varde: > 2500 mg/kg bw Forsoksdjursart: Kanin
Andra toxikologiska data	Produkten är inte klassificerad som akut toxisk. Det finns inga tillgängliga data för produkten som sådan

Övriga upplysningar om hälsofara

Ämne	Kalciumkarbonat
Frätande / irriterande testresultat	Metod: In vivo OECD 404 Art: Kanin Resultatutvärdering: Inte irriterande.
Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering	Irriterar huden. Våt produkt är alkalisk och kan vara frätande på hud.
Ämne	Kalciumkarbonat
Ögonskada eller ögonirritation, testresultat	Metod: In vivo OECD 405 Art: Kanin Resultatutvärdering: Inte irriterande.
Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Orsakar allvarliga ögonskador.
Ämne	Kalciumkarbonat
Luftvägs- / hudsensibilisering	Metod: OECD 429 Art: Mus Resultatutvärdering: Inte sensibiliserande
Sensibilisering	Produkten är inte klassificerad som hud- eller luftvägssensibiliserande. Data saknas. Damm kan irritera halsen och andningsorganen och orsaka hosta.
Ärftlighetsskador	Produkten är inte klassificerad som mutagen.
Cancerogenitet, annan information	Produkten är inte klassificerad som cancerogen.
Reproduktionsstörningar	Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk
Utvärdering av specifik organotoxicitet - enstaka exponering, klassificering	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Utvärdering av specifik organotoxicitet - upprepad exponering, klassificering	Produkten är inte klassificerad som en specifik organotoxikant vid upprepad exponering.
Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering	Produkten är inte klassificerad som farlig vid aspiration

Symtom på exponering

I fall av förtäring	Kan orsaka frätskador i mun, matstrupe och mage.
I fall av hudkontakt	Irriterar huden. Våt produkt är alkalisk och kan vara frätande på hud.
I fall av inandning	Damm kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta.
I fall av ögonkontakt	Risk för allvarliga ögonskador.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper	Produkten innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper vid nivåer på 0,1% eller högre.
----------------------------------	--

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ämne	Kalciumkarbonat
Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Koncentration av verksam dos: LC50 Testtid: 96 h Art: Oncorhynchus mykiss Metod: OECD 203 Utvärdering: > 100% v/v mättad lösning av provmaterial - överstiger maximala löslighet av ämnet. Kommentarer: Akut toxicitet är större än den högsta koncentrationen som testats och överskrider därför produktens maximala löslighet i vatten.
Ämne	Kalciumoxid
Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Värde: 50,6 mg/l Koncentration av verksam dos: LC50 Testtid: 96 h Art: sotvattensfisk Kommentarer: kalciumdihydroxid Varde: 457 mg/l Koncentration av verksam dos: LC50 Testtid: 96 h Art: havsvattensfisk Kommentarer: kalciumdihydroxid
Ämne	Kalciumkarbonat
Toxicitet i vattenmiljö, alger	Värde: > 14 mg/l Testtid: 72 h Art: Desmodesmus subspicatus Metod: OECD 201 Kommentarer: EC50 / EC20 / EC10 / NOEC
Ämne	Kalciumoxid
Toxicitet i vattenmiljö, alger	Värde: 184,57 mg/l Testtid: 72 h Art: Sötvatten Koncentration av verksam dos: EC 50 Kommentarer: kalciumdihydroxid Värde: 48 mg/l Testtid: 72 h Art: Sötvatten Koncentration av verksam dos: NOEC Kommentarer: kalciumdihydroxid
Ämne	Kalciumkarbonat
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Koncentration av verksam dos: EC50 Testtid: 48 h Art: Daphnia magna Metod: OECD 202 Utvärdering: > 100% v/v mättad lösning av provmaterial - överstiger maximala löslighet av ämnet. Kommentarer: Akut toxicitet är större än den högsta koncentrationen som testats och överskrider därför produktens maximala löslighet i vatten.

Ämne	Kalciumoxid
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Typ av toxicitet: Kronisk Varde: 32 mg/l Koncentration av verksam dos: NOEC Testtid: 14 d Art: havsvatten ryggradslosa djur Kommentarer: kalciumdihydroxid Varde: 49, 1 mg/l Koncentration av verksam dos: EC50 Testtid: 48 h Art: sotvatten ryggradslosa djur Kommentarer: kalciumdihydroxid Varde: 158 mg/l Koncentration av verksam dos: LC50 Testtid: 96 h Art: havsvatten ryggradslosa djur Kommentarer: kalciumdihydroxid
Toxicitet för dagmask	Varde: 2000 mg/kg Art: makroorganismer Metod: jord torrvt Kommentarer: kalciumdihydroxid
Toxicitet för jordmikroorganismer	Varde: 12000 mg/kg Art: mikroorganismer Metod: jord torrvt Kommentarer: kalciumdihydroxid
Växttoxicitet	Varde: 1080 mg/kg Koncentration av verksam dos: NOEC Testtid: 21 d Kommentarer: kalciumdihydroxid
Ekotoxicitet	Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Stora mängder av produkten kan påverka surhetsgraden (pH-värdet) i vattenmiljön med risk för skadliga effekter för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet Ej relevant för oorganiska ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Utvärdering av bioackumuleringsförmåga Produkten bioackumuleras inte/ej relevant för oorganiska ämne.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet Kalciumoxid reagerar med vatten och/eller koldioxid för att bilda respektive dihydroxid kalcium och/eller kalciumkarbonat, som är svarslöst, och presentera en lag rörlighet i de flesta jordar..

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning Ej relevant för oorganiska ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper Produkten innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information Skadlig effekt på vattenlevande organismer på grund av pH-förändring. Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten : Avfallet hanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Undvik utsläpp till miljön.

Lämpliga metoder för avfallshantering för förpackningen: Den använda förpackningen är endast avsedd för förpackning av denna produkt. Den får inte återanvändas för andra ändamål. Efter användning, töm förpackningen helt.

Andra upplysningar : Bearbetning, användning eller förorening av denna produkt kan ändra alternativen för avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN	1910
IMDG	1910
ICAO/IATA	1910
Kommentarer	Ej klassificerad som farlig för transport [ADR (väg), RID (järnväg), ADN (inre vattenvägar) och IMDG (hav)]. Klassificeras som farligt för lufttransport (ICAO / IATA).

14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning, engelska ADR/RID/ADN	Calcium oxide
ADR/RID/ADN	Kalciumoxid
IMDG	CALCIUM OXIDE
ICAO/IATA	CALCIUM OXIDE

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN	8
Klassificeringskod ADR/RID/ADN	C6

14.4 Förpackningsgrupp

ICAO/IATA	III
-----------	-----

14.5 Miljöfaror

IMDG Vattenförorenande	Nej
Kommentarer	Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare	Förhindra utsläpp till mark, vattendrag eller avloppsvattennät. Undvik dammbildning och spridning av damm
---	---

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Bulktransport, värde (ja/nej) Nej

Annan relevant information

Faromärkning ADR/RID/ADN 8

Faromärkning IMDG 8

Faromärkning ICAO/IATA 8

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Lagar och förordningar Inga särskilda föreskrifter/lagstiftning.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Nej

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H315 Irriterar huden.
	H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Klassificering enligt CLP, anmärkning	H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
	H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
	H362 Kan skada spädbarn som ammas.
Utbildningsråd	Klassificering baseras på beräkningsmetod enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP / GHS].
Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor	Läs säkerhetsdatabladet.
Använda förkortningar och akronymer	Säkerhetsdatablad för råvarorna
	Kemisk analys av råvarorna.
	Internationell kemikaliesäkerhetskort (kalciumoxid, ICSC 0409)
	REACH-registreringsinformation (sprids av ECHA) (kalciumoxid)
	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön.
	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:15) om medicinska kontroller i arbetslivet.
	DNEL: Derived No-Effect Level: härledd nolleffektnivå
	EC50: Effective concentration: koncentration som dödar eller immobiliserar 50 % av försöksorganismerna
	LC50: Lethal concentration: koncentration som dödar 50 % av försöksorganismerna
	OEL: Occupational exposure limit: gransvarde for yrkesmassig exponering
	STEL: Short-term exposure limit: kortvarig exponeringsgrans
	TWA: Time-weighted average: tidsvagt medelvarde

LD50: Lethal dose: dos som dödar 50 % av försöksorganismerna

NOEC: No Observed Effect Concentration: högsta koncentration utan observerade effekter PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic: persistent, bioackumulerande och giftigt ämne.

PNEC: Predicted No-Effect Concentration: uppskattad nolleffektkoncentration

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative: mycket persistent och mycket bioackumulerande ämne

Version

1.1

Kommentarer

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserat på befintliga offentliga informationskällor, såsom gällande lagstiftning, som finns tillgänglig vid offentliggörandet av det slutförda säkerhetsdatabladet och information om Kundens produkter som Kunden har tillhandahållit till Sweco. Kunden är ansvarig för att informationen lämnad till Sweco är korrekt och aktuell.