

Nordkalk**SÄKERHETS DATABLAD**
Nordkalk Terra POZ**Nordkalk**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget**Utgivningsdatum** 20.2.2026**Omarbetad****1.1. Produktbeteckning****Produktnamn** Nordkalk Terra POZ**UFI-kod:** GC00-G08D-N005-G4V5**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användningsområde** Mark stabilisering**Huvudsaklig avsedd användning** PC-TEC-OTH Other products for chemical or technical processes**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Företagsnamn** Nordkalk AB**Besöksadress** Kungsängsvägen 22**Postadress** Box 901**Postnr.** SE 731 29**Postort** Köping**Land** Sweden**Telefon** +46 (0)10 476 2500**E-post** sds@nordkalk.com**Webbadress** www.nordkalk.se**1.4. Telefonnummer för nödsituationer****Nödtelefon** Telefon: 112 - Begär giftinformation

Beskrivning: Nödnummer Öppet dygnet runt.

Telefon: +46 (0)10 456 6700

Beskrivning: Giftinformationcentralen (i mindre akuta fall). Öppet dygnet runt.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP / GHS]

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten

Kalciumoxid, Portlandcement

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm/sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Enligt bilaga XIII i REACH-förordningen (1907/2006) tillämpas inte utvärderingen för oorganiska ämnen.

Andra faror

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Kalciumoxid	CAS-nr.: 1305-78-8 EG-nr.: 215-138-9 REACH reg nr.: 01-2119475325-36-XXXX	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	25 - 45 %	
Portlandcement	CAS-nr.: 65997-15-1 EG-nr.: 266-043-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	10 - 25 %	

Ämne, kommentar

Den fullständiga texten för alla faroangivelser visas i sektion 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.
Inandning	Flytta exponerad person omedelbart till frisk luft och håll i vila i ett bekvämt läge för andning. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Hudkontakt	Torr produkt: Borsta bort damm från huden med en torr borste. Skölj huden genast med mycket vatten. Våt produkt: Tvätta den förorenade huden med mycket vatten och tvål. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Om hudirritation eller andra symptom kvarstår, sök läkarhjälp.
Ögonkontakt	Spola genast med mycket vatten i minst 15 min och håll ögonen öppna. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Skölj munnen och ge 1-2 glas vatten att dricka. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Sök läkarhjälp omedelbart.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter	Irriterar huden. Kan vara irriterande på luftvägarna. Risk för allvarliga ögonskador.
Fördröjda symptom och effekter	Fördröjda symptom eller effekter är inte kända.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar	Behandlas symptomatiskt.
---------------------------	--------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Pulver, koldioxid eller skum. Släckmedel ska väljas enligt omgivningen.
----------------------------	---

Olämpliga brandsläckningsmedel Använd inte vatten för att släcka brand. Undvik fukt.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker Produkten är inte brännbar. Reagerar exotermiskt med vatten (frigörs värme). Detta kan orsaka brand.

Farliga förbränningsprodukter Inga farliga förbränningsprodukter kända.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning Använd heltäckande skyddskläder samt friskluftsapparat vid brandbekämpning.

Andra upplysningar Undvik dammbildning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll obehöriga personer borta från farozonen. Undvik dammbildning och spridning av damm. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Undvik befuktning.

Personliga skyddsåtgärder Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Förhindra spridning över ett större område (t. ex genom uppdämning eller oljebarrärer). Håll produkten torr. Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag. Informera lokala miljömyndigheter om spill har kommit ned i miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning Undvik dammbildning och spridning av damm. Fast produkt samlas upp mekaniskt. Förvaras torrt.

Sanera Sopa eller dammsuga produkten upp. Håll materialet torrt.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se sektion 7 för säker hantering.
Se sektion 8 för skyddsutrustning.
Se sektion 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm. Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik dammbildning. Sörj för tillräcklig ventilation (inkapsling eller punktutsugning vid behov). Använd inte kontaktlinser vid hantering av denna produkt. Ögondusch ska finnas i närhet av arbetsplatsen.

Skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder för att förhindra bildandet av aerosoler och damm

Undvik dammbildning.

Råd om allmän arbetshygien

Vidta vanliga försiktighetsåtgärder vid kemikaliehantering och följ god normal arbetshygien. Ät inte, drick inte och rök inte under hantering eller i närheten av produkten. Tvätta händer och exponerad hud före pauser och vid arbetets slut. Ta genast av nedstänkta kläder och tvätta innan återanvändning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Förvaras torrt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förhållanden som skall undvikas

Undvik kontakt med fukt och vatten. Undvik kontakt med luft.
Se sektion 10.5 för oförenliga material.

Förhållanden för säker lagring

Tekniska åtgärder och förvaring

Förvaras på torr och väl ventilerad plats.

Kompatibla förpackningar

Inte lämpliga förpackningar och beläggingsmaterial: Aluminium.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Se de identifierade användningarna i tabell 1 i tillägget till detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Kalciumoxid	CAS-nr.: 1305-78-8	Ursprungsland: Sverige Nivågränsvärde (NGV) : 1 mg/m³ Korttidsgrensvärde (KGV) Värde: 4 mg/m³ Partikelfraktion: Respirabel Ursprungsland: Europeiska unionen Nivågränsvärde (NGV) : 1 mg/m³ Korttidsgrensvärde (KGV) Värde: 4 mg/m³ Källa: 2017/164/EU Kommentarer: IOELV Partikelfraktion: Respirabel Ursprungsland: Finland Nivågränsvärde (NGV) : 1 mg/m³	

Korttidsgränsvärde (KGV)Värde: 4 mg/m³

Damm, oorganiskt

Ursprungsland: Sverige

Nivågränsvärde (NGV) : 5
mg/m³Kommentarer: Inhalerbar
fraktionNivågränsvärde (NGV) : 2,5
mg/m³Kommentarer: Respirabel
fraktion**DNEL / PNEC****Ämne**

Kalciumoxid

DNEL**Grupp:** Professionell**Exponeringsväg:** Akut inandning (lokal)**Värde:** 4 mg/m³**Kommentar:** respirabel damm**Grupp:** Professionell**Exponeringsväg:** Långsiktig inandning (lokal)**Värde:** 1 mg/m³**Kommentar:** respirabel damm**Grupp:** Konsument**Exponeringsväg:** Akut inandning (lokal)**Värde:** 4 mg/m³**Kommentar:** respirabel damm**Grupp:** Konsument**Exponeringsväg:** Långsiktig inandning (lokal)**Värde:** 1 mg/m³**Kommentar:** respirabel damm**PNEC****Exponeringsväg:** Sötatten**Värde:** 0,37 mg/l**Exponeringsväg:** Saltvatten**Värde:** 0,24 mg/l**Exponeringsväg:** Reningsanläggning**Värde:** 2,27 mg/l**Exponeringsväg:** Jord**Värde:** 817,4 mg/kg**8.2 Begränsning av exponeringen****Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering**

Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Sörj för god allmän ventilation eller hantera produkten inom slutna system. Punktutsug kan behövas. Anordning för ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen.

Ögon- / ansiktsskydd**Lämpligt ögonskydd**

Använd tättslutande skyddsglasögon. (EN 166:2001)

Ögonskydd, kommentar

Använd inte kontaktlinser vid hantering av denna produkt. Det är tillrådligt att ha individuell ögonspolning.

Handskydd**Lämpliga handskar**

Använd lämpliga kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar. (EN ISO 374-1:2018, typ A eller B)

Lämpliga material

Nitrilgummi.

Hudskydd**Lämplig skyddsdräkt**

Använd lämpliga kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddskläder. Använd lämpligt skyddsskodon.

Ytterligare hud skyddsåtgärder

Undvik långtidsexponering eller upprepad hudkontakt. Tvätta bort produkten från huden efter kontakt. Ta av nedstänkta kläder och skor och tvätta/rengör innan återanvändning.

Andningsskydd**Andningsskydd nödvändigt vid**

Om ventilationen inte är tillräcklig för att hålla arbetstagarnas exponering under fastställda gränsvärden, använd lämplig andningsskydd.

Rekommenderad typ av utrustning

Partikelfiltermask. (FFP1/FFP2/FFP3)

Andningsskydd, kommentar

Se relevant exponeringsscenario i bilagan.

Termisk fara**Termisk fara**

Inte relevant.

Begränsning av miljöexponeringen**Begränsning av miljöexponeringen**

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö. Alla ventilationssystem ska vara filtreras före urladdning till atmosfären.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Fysisk form**

Fast ämne. Pulver.

Färg

Vit. Beige. Ljusbrun.

Lukt

Luktfri eller mild lukt.

Luktgräns

Kommentarer: Ej fastställt.

pH	Status: i vattenlösning Värde: 12 - 13 Kommentarer: våt produkt
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Värde: > 450 °C Metod: EU A.1 Kommentarer: kalciumoxid
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Kommentarer: Inte tillämplig.
Flampunkt	Kommentarer: Ej tillämplig.
Brandfarlighet	Ej brandfarlig. (EU A.10)
Explosionsgräns	Kommentarer: Ej tillämplig.
Ångtryck	Kommentarer: Ej tillämplig.
Ångdensitet	Kommentarer: Ej tillämplig.
Partikelegenskaper	Kommentarer: Ej fastställt.
Densitet	Värde: 700 - 1300 kg/m ³ Temperatur: 20 °C
Löslighet	Medium: Vatten Värde: 1337,6 mg/l Metod: EU A.6 Kommentarer: kalciumoxid Medium: Vatten Kommentarer: Portlandcement: Delvist lösligt.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: Ej tillämplig.
Självantändningstemperatur	Kommentarer: Ej självantändande.
Sönderfallstemperatur	Värde: > 450 °C Kommentarer: Kalciumoxid
Viskositet	Kommentarer: Ej tillämplig.
Explosiva egenskaper	Ej klassificerad som explosiv.
Oxiderande egenskaper	Ej klassificerad som oxiderande.

9.2. Annan information

9.2.2 Andra säkerhetskaraktistika

Kommentarer	Ingen ytterligare information är tillgänglig.
--------------------	---

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Reagerar exotermiskt med vatten (frigörs värme). Kalciumoxid absorberar fukt och koldioxid från luft för att bilda kalciumkarbonat, vilket är ett vanligt material i naturen.
--------------------	---

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala lagringsomständigheter.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Reagerar exotermiskt med syror (frigör värme).
Reagerar exotermiskt med vatten (frigörs värme).

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas Undvik kontakt med luft. Skyddas från fukt. Får inte förvaras fuktigt eller i områden med hög luftfuktighet.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas Syror. Vatten.
Aluminium. Mässing. I närvaro av fukt producerar väte som kan orsaka explosionsrisk.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ämne Kalciumoxid

Akut toxicitet **Testad effekt:** LD50
Exponeringsväg: Oral
Metod: OECD 425
Värde: > 2000 mg/kg bw
Försöksdjursart: Råtta

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Metod: OECD 402
Värde: > 2500 mg/kg bw
Försöksdjursart: Kanin

Ämne Portlandcement

Akut toxicitet **Testad effekt:** LD0
Exponeringsväg: Dermal
Metod: Gränsvärde test
Varaktighet: 24 h
Värde: 2000 mg/kg
Försöksdjursart: Kanin
Kommentarer: Ingen dödlighet.

Andra toxikologiska data Produkten är inte klassificerad som akut toxisk. Det finns inga tillgängliga data för produkten som sådan.

Övriga upplysningar om hälsofara

Ämne	Kalciumoxid
Frätande / irriterande testresultat	Typ av toxicitet: Hudirritation Metod: In vivo Art: Kanin Resultatutvärdering: Irriterande.
Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering	Typ av toxicitet: Irriterande på huden Metod: In vitro OECD 431 Resultatutvärdering: Inte frätande.
Ämne	Kalciumoxid
Ögonskada eller ögonirritation, testresultat	Typ av toxicitet: Ögonskada Metod: In vivo Art: Kanin Resultatutvärdering: Orsakar allvarliga ögonskador
Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Orsakar allvarliga ögonskador.
Sensibilisering	Produkten är inte klassificerad som hud- eller luftvägssensibiliserande.
Ärftlighetsskador	Produkten är inte klassificerad som mutagen. Kalciumoxid: In vitro (OECD 471, 473, 476 read across)
Cancerogenitet, annan information	Produkten är inte klassificerad som cancerogen.
Reproduktionsstörningar	Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - upprepad exponering, klassificering	Produkten är inte klassificerad som en specifik organtoxikant vid upprepad exponering.
Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering	Produkten är inte klassificerad som farlig vid aspiration.
Symtom på exponering	
I fall av förtäring	Irriterar mag-tarmkanalen.
I fall av hudkontakt	Kan irritera och torka ut huden och ge dermatitis vid långtidsexponering eller upprepad hudkontakt.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper	Ingredienser: inga hormonstörande egenskaper rapporterats.
Andra upplysningar	Inga andra hälsoeffekter är rapporterade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ämne	Kalciumoxid
Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Värde: 50,6 mg/l Koncentration av verksam dos: LC50 Testtid: 96 h Art: sötvattensfisk Kommentarer: kalciumdihydroxid Värde: 457 mg/l Koncentration av verksam dos: LC50 Testtid: 96 h Art: havsvattenfisk Kommentarer: kalciumdihydroxid
Ämne	Kalciumoxid
Toxicitet i vattenmiljö, alger	Värde: 184,57 mg/l Koncentration av verksam dos: EC50 Testtid: 72 h Art: sötvattenalger Kommentarer: kalciumdihydroxid Värde: 48 mg/l Koncentration av verksam dos: NOEC Testtid: 72 h Art: sötvattenalger Kommentarer: kalciumdihydroxid
Ämne	Kalciumoxid
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Typ av toxicitet: Kronisk Värde: 32 mg/l Koncentration av verksam dos: NOEC Testtid: 14 d Art: havsvatten ryggradslösa djur Kommentarer: kalciumdihydroxid Värde: 49,1 mg/l Koncentration av verksam dos: EC50 Testtid: 48 h Art: sötvatten ryggradslösa djur Kommentarer: kalciumdihydroxid Värde: 158 mg/l Koncentration av verksam dos: LC50 Testtid: 96 h Art: havsvatten ryggradslösa djur Kommentarer: kalciumdihydroxid
Toxicitet för daggmask	Värde: 2000 mg/kg Art: makroorganismer Metod: jord torrsvikt Kommentarer: kalciumdihydroxid
Toxicitet för jordmikroorganismer	Värde: 12000 mg/kg Art: mikroorganismer

	Metod: jord torrsvikt Kommentarer: kalciumdihydroxid
Växttoxicitet	Värde: 1080 mg/kg Koncentration av verksamt dos: NOEC Testtid: 21 d Kommentarer: kalciumdihydroxid
Ekotoxicitet	Skadlig effekt på vattenlevande organismer på grund av pH-förändring.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet	Ej relevant för oorganiska ämnen.
---	-----------------------------------

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Utvärdering av bioackumuleringsförmåga	Ej relevant för oorganiska ämnen.
--	-----------------------------------

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet	Kalciumoxid reagerar med vatten och/eller koldioxid för att bilda respektive dihydroxid kalcium och/eller kalciumkarbonat, som är svårslösliga och presenterar en låg rörlighet i de flesta jordar.
-----------	---

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning	Ej relevant för oorganiska ämnen.
-------------------------------------	-----------------------------------

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper	Ingredienser: inga hormonstörande egenskaper rapporterats.
---------------------------	--

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information	Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.
-----------------------------------	--

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten	Undvik utsläpp till miljön.
Lämpliga metoder för avfallshantering för förpackningen	Den använda förpackningen är endast avsedd för förpackning av denna produkt. Den bör inte återanvändas för andra ändamål. Efter användning, töm förpackningen helt.
Andra upplysningar	Bearbetning, användning eller förorening av denna produkt kan ändra alternativen för avfallshantering. Avfallet hanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN	1910
IMDG	1910
ICAO/IATA	1910
Kommentarer	Ej klassificerad som farlig för transport [ADR (väg), RID (järnväg), ADN (inre vattenvägar) och IMDG (hav)]. Klassificeras som farligt för lufttransport (ICAO / IATA).

14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning, engelska ADR/RID/ADN	Calcium oxide
ADR/RID/ADN	Kalciumoxid
IMDG	CALCIUM OXIDE
ICAO/IATA	CALCIUM OXIDE

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN	8
Klassificeringskod ADR/RID/ADN	C6
IMDG	8
ICAO/IATA	8

14.4 Förpackningsgrupp

ICAO/IATA	III
-----------	-----

14.5 Miljöfaror

IMDG Vattenförorenande	Nej
Kommentarer	Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare	Undvik utsläpp av damm under transporten genom att använda lufttäta tankar för pulver och täckta lastbilar för småsten.
---	---

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Produktnamn	CALCIUM OXIDE
-------------	---------------

Annan relevant information

Faromärkning ADR/RID/ADN	8
Faromärkning IMDG	8

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Restriktioner för kemikalien enligt bilaga XVII till Reach Post: 47 Krom VI föreningar

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning Har utförts för kalciumoxid.

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta	H315 Irriterar huden.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Utbildningsråd	Läs säkerhetsdatabladet.
Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor	Tidigare versionen av säkerhetsdatabladet 05.03.2019. EULA:s säkerhetsdatablad för kalciumoxid (v. 4.0/EN, 12/2020) Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga 654/2020 (HTP-värden 2020)
Använda förkortningar och akronymer	DNEL: Derived No-Effect Level: härledd nolleffektnivå EC50: Effective concentration: koncentration som dödar eller immobiliserar 50 % av försöksorganismerna LC50: Lethal concentration: koncentration som dödar 50 % av försöksorganismerna LD50: Lethal dose: dos som dödar 50 % av försöksorganismerna NOEC: No Observed Effect Concentration: högsta koncentration utan observerade effekter OEL: Occupational exposure limit: gränsvärde för yrkesmässig exponering PNEC: Predicted No-Effect Concentration: uppskattad nolleffektkoncentration STEL: Short-term exposure limit: kortvarig exponeringsgräns TWA: Time-weighted average: tidsvägt medelvärde
Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats	20.2.2026: Första versionen skapad

Omarbetningsdatum	20.2.2026
Version	1
Kommentarer	Ansvarsfriskrivning Detta säkerhetsdatablad (SDS) är baserat på de rättsliga bestämmelserna i REACH-förordningen (EG 1907/2006, artikel 31 och bilaga II), med ändringar. Dess innehåll är avsett som en guide till försiktighetsprincipen för lämplig hantering av materialet. Mottagare av detta säkerhetsdatablad ska säkerställa att den information som finns där läses noggrant och förstås av alla människor som använder, hanterar, disponerar eller på annat sätt kommer i kontakt med produkten. Information och instruktioner som finns i detta säkerhetsdatablad är baserade på nuvarande vetenskaplig och teknisk kunskap vid tidpunkten för utfärdandet anges. Det ska inte tolkas som någon garanti för teknisk prestanda, lämplighet för speciella tillämpningar, och inte ett rättsligt giltigt avtalsförhållande. Denna version av säkerhetsdatabladet ersätter alla tidigare versioner.